



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 2882

Подделение: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Исходящ номер: РД-13-601 от дата 17/10/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Адрес

БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 69

Град
БУРГАС

Пощенски код
8000

Страна
БЪЛГАРИЯ

Място/места за контакт

БУРГАС, БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"
№ 69

Телефон

056 0879003910

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

ЯНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

E-mail

yast1964@abv.bg

Факс

056 813079

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.pgmeec.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.pgmeec.com

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Кратко описание

Оборудване по програма „Модернизиране системата на професионалното образование“

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. предмет

Осн. код
80000000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ПУБЛИКУВАНО В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА

1. Анализатор за Газ - 1 бр.
2. Уред за реглаж на фарове - 1 бр.
3. Двуколонен електрохидравличен подежник с долна синхронизация 4000 кг - 1 бр.
4. Канален крик 3 т - 1 бр.
5. Пневм. подежник за гуми 2,5 т. - 1 бр.
6. Компресор бутален 200 L 3.0 kW - 1 бр.
7. Зарядно-стартерно устройство 580 A- 1 бр.
8. Ъпдейт за кодочетец ТЕХА - 1 бр.
9. Уред за тестване и зареждане на климатици за леки автомobili - 1 бр.
10. Апарат за изтегляне на вдлъбнатини - 1 бр.
11. Разпъвачка 10 т./1 за катастрофирани автомобили - 1 бр.
12. С-ма за източване на масло/70л.- 1 бр.
13. Пароструйка HDS 8/18-4C 180 bar, 800 лт/часа - 1 бр.
14. Инструментална количка празна - 2 бр.
15. Гайковерт пневматичен 1/2" - 1 бр.
16. Тресчотка 1/2" - 1 бр.
17. Тестер за дюзи до 600 BAR-1 бр.
18. Стенд за ремонт на амортизори - 1 бр.
19. Гедоре к-т 4-32MM - 3 бр.
20. Вложки к-т серия Е и Т- 3 бр.
21. Ударна отверка- 2 бр.
22. Отверки комплект Прави и звезди - 3 бр.
23. Скоба за спирачни бутала - 2 бр.
24. Гаечни ключове 6x7 - 30x32mm - 3 бр.

Прогнозна стойност

(в цифри): 61000.00 Валута: BGN

Място на извършване

БУРГАС, БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 69

код NUTS:
BG341**Изисквания за изпълнение на поръчката**

1. ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ ДА ОТГОВАРЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
2. СРОК НА ДОСТАВКА ДО 13.12.2013 Г.
3. ОФЕРТИТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК В ДЕЛОВОДСТВОТО И ДА СЪДЪРЖАТ ДАННИТЕ ПО ЧЛ. 101 В ОТ ЗОП И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Критерий за възлагане☐ най-ниска цена☒ икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

- Цена;
- Гаранционен срок и наличие на сервиз за поддръжка за гаранционен и след гаранционен период;
- Възможност за поддръжка със резервни части за доставеното оборудване .
- Реално време за реагиране - констатация и отстраняване на повреди

•Обучение за работа с оборудването и инструктаж за безопасност	
Срок за получаване на офертите	
Дата: 24/10/2013 дд/мм/гггг	Час: 16:00
Европейско финансиране	Да ☐ Не ☒
Допълнителна информация	
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:	

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/10/2013 дд/мм/гггг

Технически параметри към оферта

№	Наименование	Технически параметри
1	Анализатор за Газ	Уреда е окомплектован с датчик за измерване на оборотите и температурна сонда. Газанализатор четирикомпонентен: - автоматично зануляване - клас на точност – „0” - ламбда анализ и симулация - време за реакция <10сек - връзка към компютър (COM1 - COM2, RS232) - компенсация на околното налягане - графична визуализация на измерваните резултати - принтиране според изискванията на Наредба 32 - ръководство за експлоатация на български език - декларация за съответствие на одобрен тип - Връзка с PC чрез сериен порт RS232
2	Уред за релаж на фарове	- Настройка на екран със система за регулиране в % - вграден аналогов луксимер и за ксенонови фарове - регулиране височина за всички автомобили - ръководство за експлоатация - протокол за функционалност
3	Двуколонен електрохидравличен подеменник с долна синхронизация 4000 кг	-Товароподемност 4000 кг - автоматично освобождаване - автоматично заключване - тристепенно осигуряване - табло за управление 24V - фиксирано хидравлично налягане -Височина на повдигане 1900 мм -Синхронизация на движението -Осигуряване на работна височина чрез заключване -Двигател 2,2 kW 400V -Ръководство за експлоатация на български език
4	Канален крик 3 т	Товароподемност 3 т и височина на повдигане 680 мм - регулиране ходовата част спрямо широчината на канала - осигуряване чрез заключване - ръководство за експлоатация на български език
5	Пневм. подеменник за гуми 2,5 т.	-Товароподемност 2600 кг -Височина на повдигане 560 мм -рампи за подход -подвижни рамене за точки на повдигане -пневматично управление -работно налягане на входа 6,2 bar - Ръководство за експлоатация на български език
6	Компресор бутален 200 L 3.0 kW	-Ресивър 200 лт -входящ дебит 476 лт/мин -степен на съгъстяване 1 -мощност 3,0 kW 400V -макс налягане 10 bar -размери 1500x450x960mm -тегло 136 кг
7	Зарядно-стартерно устройство 580 A	-захранване 220V -зареждане на акумулатори 12 и 24 V -старт на двигатели стартов ток 580 A -бърз заряд и таймер -компактен с колела за придвижване -тегло 36 кг

8	Ъпдейт за кодочетец ТЕХА	-ключва база данни включително последното завършено тримесечие на 2013 г
9	Уред за тестване и зареждане на климатици за леки автомобилни	- Диагностика на автомобилния климатик - макс.работно налягане 20 bar - вътрешен резервоар 8 кг - резервоари за чисто и отработено масло PAG: 250 мл - вакуум помпа капацитет 4,2 м³/час - Презареждане и поддръжка на климатични системи на автомобили - Възможност за автоматична и ръчна работа - Цифрено-буквен дисплей български език – показване на резултат и следваща операция - Клавиатура - Автоматично извършване на цикъла на регенерация на маслото - Компактна и лесна за предвижване станция; - ръководство за експлоатация на български език
10	Апарат за изтегляне на вдлъбнатини	-апарат за изтегляне на вдлъбнатини -работно напрежение 400 V -окомплектовка инерционен чук -комплект работни накрайници -цифров дисплей за подбор режимите на работа -пиктограми -датчик за претоварване и лошо хранване - ръководство за експлоатация на български език
11	Разпъвачка 10 т./1 за катастрофирани автомобили	-Капацитет 10 тона -комплект накрайници -хидравлична помпа -метален органайзер - ръководство за експлоатация на български език
12	С-ма за източване на масло/70л.	- инерционен метод за събиране на отработено масло чрез телескопична тръба и вана - манометър за указване готовност - изсмукване на отработено масло чрез комплект щепи - 65 литров съд и нивомер - система за саморазтоварване на събраното масло в хранилище - колелца за придвижване - ръководство за експлоатация на български език
13	Пароструйка HDS 8/18-4C 180 bar, 800 лт/часа	-дебит 800 лт/часа -максимално налягане 180 bar -маркуч за високо налягане 10 мт -пистолет, накрайник с дюза -гориво дизел -мошност на двигателя 6 kW 400 V -тегло 78 кг -колела за придвижване - ръководство за експлоатация на български език
14	Инструментална количка празна	-метална инструментална количка -5 отделения -покритие с предпазен материал -плъзгачи на чекмеджетата -колела за придвижване и стопор -заклучване
15	Гайковерт пневматичен 1/2"	-шпиндел 1/2" -максимално усилие на развъртане 1250 Nm -работно налягане 6,2 bar -тегло 1,9 кг - ръководство за експлоатация на български език
16	Тресчотка 1/2"	-шпиндел 1/2" -максимално усилие на развъртане 68 Nm -работно налягане 6,2 bar -тегло 1,2 кг

		- ръководство за експлоатация на български език
17	Тестер за дюзи до 600 BAR	-работно налягане 600 BAR -прозрачен цилиндър за визуализация на разпръскването -ръчна помпа -универсален захват - ръководство за експлоатация на български език
18	Стенд за ремонт на амортизъри	-пневматичен стенд за ремонт на амортизъри -комплект захвати за пружини -предпазна решетка -менгеме -работно налягане 6,2 бар - ръководство за експлоатация на български език
19	Гедоре к-т 4-32ММ	-гедоре комплект -тресчотка и накрайници 1/4" / 1/2" (4-32ММ) 108ч.
20	Вложки к-т серия Е и Т	-Вложки и вложки накрайник к-т 1/2" (Е10-Е24) (Т30-Т70) 16 бр.
21	Ударна отверка	Отвертка ударна -накрайници - кутия 17ч.
22	Отверки комплект Прави и звезди	Отвертки 7бр. Комплект прави и кръстати
23	Скоба за спирачни бутала	Скоба за спирачни бутала -комплект
24	Гаечни ключове 6х7 - 30х32мм	Ключове гаечни пресован -к-кт 12бр.(6х7 - 30х32мм)